



COLIBRI
POS Система

Полноценная ПОС система компактного размера



ОС: Windows 8.1 Bing (10)+
Android 4.4



Ридер магнитных карт на 3
дорожки



6 позиционный замок

www.vioteh.com



COLIBRI

POS Система

Полноценная ПОС система компактного размера



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☑ Полноценная ПОС система
- ☑ Монитор 8"
- ☑ ОС: Windows 8.1 Bing (10) + Android 4.4
- ☑ Процессор: CPU Intel Z3735F Quad Core 1.9 ГГц
- ☑ Разрешение: 1280 x 800
- ☑ Радиоинтерфейсы: BluetoothV4.0 Wi-Fi 802.11 b/g/n
- ☑ Оперативная память: 2Gb
- ☑ Ритейл, Медицина, Склад, Сервис
- ☑ 6 позиционный замок
- ☑ Каждое положение программируется как скан-код или слой
- ☑ Утилита программирования раскладки
- ☑ Ресурс нажатий – 10 000 000
- ☑ Питание через интерфейс USB
- ☑ Скорость прокатки карт – 10-100 см/сек.
- ☑ Температура хранения – от -40 С до +60 С
- ☑ Рабочая температура – от 0 С до +50 С
- ☑ Допустимая влажность – от 10% до 90%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Размер экрана	8 дюймов
Разрешение	1280*800
Операционная система	OS Windows 8.1 Bing (10)+Android 4.4
Процессор	CPU Intel Z3735F Quad Core 1.9 GHz
Оперативная память	2GB
Накопитель встроенный	32GB
Расширенная память	32GB.(microSD-не входит в комплект поставки)
Радиоинтерфейсы	Bluetooth V4.0 Wifi 802.11 b/g/n
Порты	1*TF Card Slot 1*DC Jack 1*HDMI Port 3*USB port 1*Ethernet Port 1*3.5mm Audio output port
Поддерживаемые форматы аудио	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/OGG,etc.
Видео	AVS/WMV/MJPEG,etc.
Графика	JPG/BMP/PNG,etc.
Языки	Multi languages
Вес	0.85KG
Габаритные размеры	178*118*50mm

Характеристика	Значение
Клавиши	66 программируемых
Замок	6 позиционный
Ресурс нажатий	10 000 000
Скорость прокатки карт	От 10 до 100 см/сек.
Ресурс	>=50 000 циклов
Питание	Через интерфейс USB
USB	+5V/DC
Потребляемый ток	USB: 100mA
Total travel	4 С 0.4 mm
Pre-travel	2 +/- 0.6mm
Peak load	55±25cN
Размер (LxWxH, mm)	300x172x48mm
Вес (г)	1050
Ридер магнитных карт	На 3 дорожки
Track 1	210BPI max 76 characters
Track 2	210BPI max 104 или 75BPI max 37 characters
Track 3	210BPI max 104 characters
Температура хранения	от -40 С до +60 С
Рабочая температура	от 0 С до +50 С
Допустимая влажность	от 10% до 90%